

VeriFone VX680 GSM/GPRS
Технические характеристики

Тип	Переносной
Процессор	400 МГц ARM 11 32-разрядный
Память	192 Мб (128 Мб Flash, 64 Мб SDRAM) стандартно. Расширение до 500 Мб. MicroSD Flash - опция
Дисплей	Цветной сенсорный 240 x 320 TFT, 26 строк по 26 символов, 8 программируемых клавиш
Клавиатура	3 x 4 цифровая с подсветкой, 8 программируемых клавиш, 4 АТМ клавиши – эмуляция на сенсорном экране
SIM-карты	1
SAM-карты	3
GPS-модуль	Нет
Поддержка NFC	Есть
Магнитный ридер	Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты
Смарт-карт ридер	1
Считыватель бесконтактных карт	1
Варианты связи	GSM/GPRS
Интерфейсные порты	1-мультипортовый коннектор; 1-RS232; 1-USB Host; 1-USB Slave; 1-гнездо для подключения зарядного устройства.
Принтер	Термический, графический, бумага 38 мм, 18 строк/сек., 32 или 42 символов в строке.
Безопасность	3DES, Master/Session и DUKPT управление ключами, VeriShield, аутентификация; PCI PED 3.X
Габариты	Высота 62 мм, ширина 82 мм, длина 172 мм, вес 477 грамм
Рабочая температура	От 10° до 50°С
Рабочая влажность	До 90% без конденсации
Питание	Вход переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, выход постоянный ток, 12 В, 2.0 А
Варианты брендирования	Стекло экрана – опция; Крышка принтера – опция; Верхняя крышка – опция.
Гарантийный срок	12 месяцев