

PAX S90 GPRS
Технические характеристики

Тип	Переносной
Процессор	32-разрядный ARM11
Память	192Мб (128Мб Flash, 64Мб DDR)
Дисплей	LCD 128 x 64 с подсветкой
Клавиатура	10 цифровых, 8 функциональных клавиш, 4 АТМ клавиши
SIM-карты	1
SAM карты	слоты 2, ISO7816; опционально 2 SIM слота
GPS-модуль	Нет
Поддержка NFC	Нет
Магнитный ридер	Три трека (1,2,3), любое направление считывания карт, ISO 7812
Смарт-карт ридер	1 для карты клиента, EMV
Считыватель бесконтактных карт	MasterCard PayPass, Visa payWave, ISO / IEC14443 A/B, Mifare, максимальная дистанция 4 см, 4 RF индикатора: Красный, Желтый, Синий, Зеленый
Варианты связи	GPRS
Интерфейсные порты	1-RS232; 1-для сетевого шнура; 1-для зарядного устройства.
Принтер	Термический, бумага 58 мм, 18 строк/сек.
Безопасность	DUKPT, Master / Session, DES, 3DES ANSI / ISO9564 формат 0, 1, 3 PIN алгоритм шифрования ANSI X9.9 / X9.19 MAC алгоритм; Сертификация PCI PTS 3.X, MasterCard PayPass, Visa payWave, EMV Level 1&2, PBOC, qPBOC
Габариты	Высота 61,5 мм, ширина 87 мм, длина 199 мм, вес 504 грамма
Рабочая температура	От 0°С до 50° С
Рабочая влажность	До 90% без конденсации
Питание	100~240VAC, 50Hz / 60Hz, 1.0A выход: 9.5VDC, 4A
Варианты брендирования	Стекло экрана – опция; Крышка принтера – опция; Верхняя крышка – опция.
Гарантийный срок	12 месяцев