

PAX S80 GPRS/Ethernet/Dial-Up
Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Тип | Стационарный |
| Процессор: | 32-разрядный ARM11 |
| Память: | 192 Мб (128 Мб Flash, 64 Мб SDRAM) |
| Дисплей: | LCD 128 x 64 с подсветкой |
| Клавиатура: | 10 алфавитно-цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш, 4 АТМ клавиши |
| SIM-карты | 1 |
| SAM карты | PSAM слоты 3, ISO 7816, опционально 2 SIM слота |
| GPS-модуль | Нет |
| Поддержка NFC | Нет |
| Магнитный ридер: | ISO 7812, Track 1/2/3, чтение в любом направлении |
| Смарт-карт ридер: | 1 - для карты клиента, EMV |
| Считыватель бесконтактных карт | MasterCard PayPass, Visa payWave, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare, 4 см расстояние приема, 4 RF индикатора |
| Варианты связи | GPRS/Ethernet/Dial-Up |
| Интерфейсные порты | 1-RS-232; 1-PINpad; 1-Dial-up; 1-USB-mini порт (OTG); 1-Ethernet. |
| Принтер | Термический, бумага 58мм, скорость 25 строк/сек. |
| Безопасность: | Сертификация PCI PTS 3.X, MasterCard PayPass, Visa payWave, EMV Level 1&2, PBOC, qPBOC, DKPT, Master/Session, DES, 3DES, ANSI/ISO9564 формат 0,1,3, PIN алгоритм шифрования, ANSI X9.9 / X9.19 MAC алгоритм |
| Габариты: | Высота 86 мм, ширина 95 мм, длина 216 мм, вес 525 грамм |
| Рабочая температура: | От 0° до +50°С |
| Рабочая влажность: | До 90% без конденсации |
| Питание: | Внешний адаптер, вход: АС 110-240V, 50/60Hz, 1.5А; выход: DC 8.2V (3.0A) |
| Варианты брендирования | Стекло экрана – опция; Крышка принтера – опция; Верхняя крышка – опция. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |